

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

τηλ. : 2103291646 – 2103291615 - 2103291418

fax : 2103291291

e-mail : prom@central.tee.gr

Αθήνα, 23/06/2023

Αρ. Πρωτ.: 18898

Προς τους

Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς του

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με α/α συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ 193599

Θέμα: Απαντήσεις σε ερωτήματα

Ερώτηση 1

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών της διακήρυξης «...Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: ... προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής: β) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ... Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες για το μέρος IV Κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΣ συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής».

Επειδή το xml αρχείο του ΕΕΕΣ της διακήρυξης, έχει «ανοικτά» τα πεδία του μέρους IV Κριτήρια επιλογής ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», παρακαλώ είτε να παράγετε νέο xml. Αρχείο είτε να μας επιβεβαιώσετε πως τα πεδία που υπάρχουν στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, ήτοι Α: Καταλληλότητα / Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Σύσταση οικονομικού φορέα / Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα / Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων / Ποσοστό υπεργολαβίας, / Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

Απάντηση 1:

Να συμπληρωθεί το ΕΕΕΣ σύμφωνα με το xml αρχείο που έχει αναρτηθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού

Ερώτηση 2

Παρακαλούμε πολύ όπως μας επιβεβαιώσετε ότι για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μπορούν να προσκομίσουν συμπληρωματικά, πέραν του Πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης, καταστατικό από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτής (προμήθεια φωτιστικού εξοπλισμού και εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού ή προμήθεια, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού)»

Απάντηση 2:

Επιβεβαιώνεται ότι για την απόδειξη της απαίτησης του **άρθρου 2.2.4.1** μπορούν οι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν συμπληρωματικά, πέραν του Πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης, καταστατικό από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτής (προμήθεια φωτιστικού εξοπλισμού και εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού ή προμήθεια, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού)»

Ερώτηση 3

Επισημαίνεται ότι μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε τόσο στη τοπική όσο και στην Διεθνή αγορά ενημερωθήκαμε ότι ο ελεγκτής MPPT με RF δεν λαμβάνει πιστοποίηση ENEC. Συνεπώς, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ENEC από τους διαγωνιζόμενους.

Απάντηση 3:

Επιβεβαιώνουμε την απαίτηση της διακήρυξης ότι ο ελεγκτής MPPT controller γίνεται δεκτός με πιστοποίηση ENEC. Ελεγκτής MPPT controller γίνεται εξ ίσου δεκτός και χωρίς πιστοποίηση ENEC.

Ερώτηση 4

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, το ΦΒ πρέπει να συμμορφώνεται στα πρότυπα της Οδηγίας LVD. Επισημαίνεται όμως, ότι η συγκεκριμένη οδηγία αφορά προϊόντα >50V, ενώ το απαιτούμενο ΦΒ λειτουργεί στα 24V. Συνεπώς, παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση συμμόρφωσης στα πρότυπα της Οδηγίας LVD.

Απάντηση 4:

Επιβεβαιώνουμε την απαίτηση της διακήρυξης το ΦΒ >50V να συμμορφώνεται στα πρότυπα της Οδηγίας LVD. ΦΒ <50V γίνεται εξ ίσου δεκτό και χωρίς να συμμορφώνεται στα πρότυπα της Οδηγίας LVD.

Ερώτηση 5

Στοιχείο 1, σελ. 75 της Διακήρυξης απαιτεί το σώμα του φωτιστικού να είναι “.....κατασκευασμένο σε δύο ξεχωριστά τμήματα πλήρως απομονωμένα μεταξύ τους”. Αν ο ελεγκτής(MPPT) τοποθετηθεί έξω από το σώμα του φωτιστικού, παρακαλώ να διευκρινίσετε ότι δεν απαιτείται το φωτιστικό να είναι κατασκευασμένο σε δύο ξεχωριστά τμήματα.

Απάντηση 5:

Ισχύει ό,τι αναφέρεται στο στοιχείο 1 της σελ. 75 της Διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο ελεγκτής τοποθετείται εξωτερικά του φωτιστικού, το φωτιστικό μπορεί να μην είναι κατασκευασμένο σε δύο ξεχωριστά τμήματα.

Ερώτηση 6

Σύμφωνα με το στοιχείο 5, σελ. 75 της Διακήρυξης, απαιτείται λειτουργία περιβάλλοντος φωτιστικού και στους Ta:50°. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή απαιτείται μόνο σε λάμπες- συσκευές ασφαλείας. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση δεν είναι υποχρεωτική.

Απάντηση 6:

Ισχύει ό,τι αναφέρεται στο στοιχείο 5 της σελ. 75 της Διακήρυξης (**Ta:50°**).

Ερώτηση 7

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν οι φωτομετρικές αναφορές στο στοιχείο 18, σελίδα 77 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις απώλειες ισχύος του ελεγκτή.

Απάντηση 7:

Οι φωτομετρικές αναφορές στο στοιχείο 18, σελίδα 77 μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη τους τις απώλειες ισχύος του ελεγκτή. Αλλά στο φύλλο υπολογισμού της αυτονομίας της μπαταρίας πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόδοση του ελεγκτή

Ερώτηση 8

Σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης (παράγραφος 2.2.4.4 και 2.2.6.2 περίπτωση Β.5 και Β.8 της Διακήρυξης) με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση συμμετοχής Ένωσης Εταιρειών η εν λόγω απαίτηση αρκεί να καλύπτεται από ένα μόνο μέλος αυτής

Απάντηση 8:

Για την κάλυψη της απαίτησης 2.2.4.4 της διακήρυξης διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στη σχετική παράγραφο «Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης» ήτοι και μόνο από ένα μέλος της ένωσης.

Επιπλέον διευκρινίσεις

- Σχετικά με την απαίτηση συμμόρφωσης με την Οδηγία RoHS για τα Φ/Β πάνελ, διευκρινίζεται ότι γίνονται επίσης αποδεκτά Φ/Β πάνελ που δεν συμμορφώνονται με την άνω οδηγία
- Σχετικά με την απαίτηση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 62368 για τους MPPT controllers, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται καθώς αφορά εξοπλισμό με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων. Εναλλακτικά, αντί για το πρότυπο EN 62368, οι MPPT controllers μπορούν να συμμορφώνονται ως προς την οδηγία LVD σύμφωνα και με άλλο αντίστοιχο / ισοδύναμο πρότυπο ασφαλείας.
- Σχετικά με το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του Φ/Β πάνελ, επιβεβαιώνεται η προδιαγραφή και συμπληρώνεται «Φ/Β πάνελ με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40°C έως +85°C».

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός